



RAPID - BETON KFT.
 Székhely: 2030 Érd, 073/91 hrsz.
 Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 455.
 Tel.: 96/419-279
 Fax: 96/523-386
 E-mail: info@rapidbetonkft.hu
 www.rapidbetonkft.hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

20-CPR-89-(C-98/2015)

a 275/2013. (VII. 16) Korm. rendelet alapján

- A terméktípus szabványos megnevezése:
Transzportbeton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:
Lásd az 1. pontot
- Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014, MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
- A gyártó neve és értesítési címe: **RAPID-BETON Kft. 2030 Érd, 073/91 hrsz.**
- A meghatalmazott képviselő neve, címe: Petneházi Sándor
- Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR) V. melléklete szerint): **2+ rendszer**
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
A 20. számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv, az ÉMI Nonprofit Kft. 2000 Szentendre Dózsa György út 26. elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a 20-CPR-89-(C-98/2015) számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.
- A teljesítménykövetelmények értékelése

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):

	C1	F2	F3
Minimum	1,45	350	420
Maximum	1,26	410	480

A beton testsűrűsége: megfelel
 A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 60 perc

Lényeges jellemzők:

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, törésig vízben tárolás esetén (MPa)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45
16	21	26	31	36	43	51

A betonösszetétel tervezésekor az MSZ 4798:2016 F1. és NAD F1. táblázatban foglalt határértékeket, és MSZ 4798:2016/1M:2017 /2M:2018 kiegészítésekben előírt értékeket betartjuk. Ezért a szállítólevélen a beton minőségi jelében megjelölt környezeti osztályoknak (XC, XD, XF, XA, XV(H)) a beton a szállítólevélen jelzett mértékig megfelel.

A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Petneházi Sándor *ÜGYE megbízott aláírás*

ÉRD,

ÜZEMEINK:

Nyúl:
 9082 Nyúl, 0116/14 Hrsz. 82. főút
 Tel: 96/419-279; Fax: 96/523-386
 Mobil: 20/219-59-30

Győr:
 9028 Győr, Fehérvári u. 75. 5214/16 Hrsz.
 Mobil: 20/289-04-57
 20/665-97-55

Százhalombatta:
 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 1
 Tel: 23/540-304; Fax: 23/540-305
 Mobil: 20/433-10-15; 20/282-54-05