

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TLI/381/2021

a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján

1. A terméktípus szabványos megnevezése:
Transzportbeton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:
Lásd az 1. pontot (a teljesítménynyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes)
3. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014, MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
4. A gyártó neve és értesítési címe: **RAPID-BETON Kft. 9082 Nyúl, 0116/14 hrsz., ért.cím: 9002 Győr pf. 455**
5. A meghatalmazott képviselő neve, címe: -
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR) V. melléklete szerint): **2+ rendszer**
7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
A MFO-55/2019. számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv, az Technológiai Laboratóriumi és Innovációs ZRt. elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a TLI/381/2021 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.
8. A teljesítménykövetelmények értékelése

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):

	C1	F1	F2	F3	F4	F5
Minimum	1,45		350	420	490	560
Maximum	1,26	<=340	410	480	550	620

A beton testsűrűsége: tervezett+1,5%
 A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 60 perc

Lényeges jellemzők:

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, törésig vízben tárolás esetén legalább (MPa)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
16	21	26	31	36	43	51	56

A betonösszetétel tervezésekor az MSZ 4798:2016, /2M:2018 F1. és NAD F1. táblázatban foglalt határértékeket betartjuk. Ezért a szállítólevélen a beton minőségi jelében megjelölt környezeti osztályoknak (XC, XD, XF, XF(H), XA, XV(H)) a beton a szállítólevélen jelzett mértékig megfelel.

A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

a kiállítás helye és dátuma

Radits Tamás **ÜGYE megbízott**

RAPID-BETON Kft.
 9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.
 Adószám: 25117426-2-08
 Bsz.:12096736-01492015-00100003

ÜZEMEINK:

Nyúl:
 9082 Nyúl, 0116/14 Hrsz. 82. főút
 Tel: 96/419-279; Fax: 96/523-386
 Mobil: 20/219-59-30

Győr:
 9008 Győr, Fehérvári u. 75. 5214/16 Hrsz.
 Mobil: 20/289-04-57
 20/665-97-55

Százhalombatta:
 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 1
 Tel: 23/540-304; Fax: 23/540-305
 Mobil: 20/433-10-15; 20/282-54-05