



RAPID - BETON KFT.
 Székhely: 9094 Tápszentmiklós Fő u 38.
 Levelezési cím: 9082 Nyúl Pf2.
 Tel.: 96/419-279
 E-mail: ertesites@rapidbetonkft.hu
 www.rapidbetonkft.hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

TLI/380-1/2022

a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján

- A terméktípus szabványos megnevezése:
Transzportbeton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:
Lásd az 1. pontot (A teljesítménynyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes)
- Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014, MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
- A gyártó neve és értesítési címe: **RAPID-BETON Kft. 9028 Győr, Fehérvári u. 75, 5214/17 hrsz., ért.cím: 9082 Nyúl Pf2**
- Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR) V. melléklete szerint) : **2+ rendszer**
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
Az MFO-118 számon kijelölt gyártás ellenőrzés-tanúsító szerv, a Technológiai Laboratóriumi és Innovációs Zrt. elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a TLI/380-1/2022 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.
- A teljesítménykövetelmények értékelése

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):

	C1	F1	F2	F3	F4	F5
Minimum	1,45		350	420	490	560
Maximum	1,26	<=340	410	480	550	620

A beton testsűrűsége:
megfelel
A beton eltarthatósága:
általános
körülmények esetén 60
perc

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, törésig vízben tárolás esetén (MPa)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
16	21	26	31	36	43	51	56

A betonösszetétel tervezésekor az MSZ 4798:2016, /2M:2018 F1. és NAD F1. táblázatban foglalt határértékeket betartjuk. Ezért a szállítólevélen a beton minőségi jelében megjelölt környezeti osztályoknak (XC, XD, XF, XF(H), XA, XV(H)) a beton a szállítólevélen jelzett mértékig megfelel.

A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Berényi Sándor ÜGYE megbízott

Meghosszabbítva a TLI/380-1/2023 nyilvántartási számú határozat alapján.

Érvényes: 2024.01.18-ig

2023.Győr

RAPID BETON KFT.
 9094 Tápszentmiklós Fő u. 38.
 Adószám: 25117426-2-08
 Rsz.: 12096736-01492015-00100003