



RAPID - BETON KFT.
Székhely: 9094 Tápszentmiklós Fő u 38.
Levelezési cím: 9082 Nyúl, Pf.2.
Tel.: 96/419-279
Fax: 96/523-386
E-mail: iroda@rapidbetonkft.com
www.rapidbetonkft.hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet alapján

1. Gyártó: Rapid Beton Kft. Győri keverőtelep: 9028 Győr, Fehérvári u. 75., Nyúli keverőtelep: 9082 Nyúl, 82. főút 0116/14 hrsz.
2. A termék rendeltetése: Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
3. Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány azonosítása: e-UT 06.03.53:2018
4. A terméktípus azonosítása: A CKt típusvizsgálat / alkalmassági vizsgálatazonosító száma: 21/CK/0004.1080
kiadási dátuma: 2024.02.20.
5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek megfelelően: 2+
6. A keverőtelep kijelölt üzemi gyártásellenőrző szervezetének tanúsítvány száma: TIC 15 100 169643
7. Az alapvető jellemzők felsorolása és az építési termék teljesítménye (tűrés):

Adalékanyag szemmegoszlási jellemzők:

- 0,063 mm-nél kisebb szemek mennyisége: 1% (+/-3%)
- Finomsági mérőszám (m): 6,18 (+/- 0,8)

Keverék összetétel:

- Kötőanyag tartalom kg/m³: 60 (+5%/-10%)
- Víztartalom kg/m³: 82 (+8%)

Szilárdság: C3/4

- 95%-os tömörséghez tartozó testsűrűség 2092 kg/m³ (+/-20 kg/m³*)
* MSZ EN 13286-50 szerint nyomószilárdság vizsgálathoz készített próbatestek megkívánt testsűrűsége

8. 2024.03.06.

Minőségirányítási vezető

ÜZEMEINK:

Nyúl:
9082 Nyúl, 0116/14 Hrsz. 82. főút
Tel: 96/419-279; Fax: 96/523-386
Mobil: 20/219-59-30

Győr:
9028 Győr, Fehérvári u. 75. 5214/16 Hrsz.
Mobil: 20/289-04-57
20/665-97-55

Százhalombatta:
2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 1
Tel: 23/540-304; Fax: 23/540-305
Mobil: 20/433-10-15; 20/282-54-05